

	ASTAR B TEKNİK BİLGİ FÖYÜ	Yayınlanma Tarihi:	11.06.2025
		Revizyon No:	0
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	1 / 2

ÜRÜN TANIMI:

Astar B alçı, sıva, alçı plaka, gaz beton, sunta, anhidrit şap gibi yüzeylere seramik, mermer ve granit tarzı malzemelerin yapıştırılma işlemi yapılmadan önce yüzeyleri nemden korumak ve hızlı su emilmesinden kaynaklanacak tahribatları önlemek amacıyla kullanılan kondisyon artırıcı akrilik esaslı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda alçı plaka, alçı sıva, gaz beton, sunta ve kireçli yüzeylerin nemden korunmasında,
- Kendiliğinden yayılan zemin tesviye şap uygulaması öncesinde,
- Alçı plaka, alçı sıva, gaz beton, sunta ve kireçli yüzeylerin nemden ve sudan etkilenmemeleri için seramik uygulaması yapılmadan önce astarlanmasıyla,
- Gaz beton, kireç, sıva, tuğla duvarların astarlanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Solventsiz ve kokusuzdur kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
- Kendinden yayılan zemin tesviye şaplarında karışım suyunun beton tarafından emilmemesini engeller ve astar olarak kullanılır.
- Suyu emmeye müsait yüzeylerde yapılan çimento esaslı kaplamaların rötreden kaynaklanan çatlamaları önler.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Performans Özellikleri	
Yoğunluk, kg/lt	~0,98
Genel Özellikler	
Görünüm	Beyaz,sıvı
Tüketim; gr/m ²	100-150
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)
Kuruma süresi; saat	2
Tam kuruma süresi; saat	24

UYGULAMA TALİMATLARI:

➤ Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, toz ve yağ gibi zararlı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.Yüzeyin aderansını azaltacak her türlü yağ ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Uygulama normal bir fırça ve rulo ile yapılır.Uygulama yapılacak yüzeyin emicilik durumuna göre iki kat olarak da uygulanabilir.

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.

 İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49  +90 0216 394 87 80  barkim.com.tr

	ASTAR B TEKNİK BİLGİ FÖYÜ	Yayınlanma Tarihi:	11.06.2025
		Revizyon No:	0
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	2 / 2

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

5 ve 20 kg'lık bidonlarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Ürün içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,su vb...)

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr